Дейност	Прагова консумация на разтворители	Норми за допустими емисии в отпадъчните газове	Норми за неорганизирани емисии (% от вложените разтворители)		Норми за общи емисии		Примерни норми[1] за общи емисии при прилагане на схема за намаляване
	тон/годишно	(mg C/Nm^3)	Нови	Действащи	Нови	Действащи	
Топъл ролен офсетов печат	15 – 25 >25	100 20	30 30 30 30				
Дълбок печат за издания	>25	75	10 15				0,8 (0,6 нови)
Други видове печат	15 – 25 > 25 > 30[2]	100 100 100	25 25 20 20 20 20				1,2[3] 1,0[2] 0,375
Почистване на повърхности [4]	1 – 5 > 5	20 20	15 15 10 10				
Друго почистване на повърхности[4]	2 – 10 > 10	75 75	20 20 15 15				

[1] Представлява отношение на масата на емитираните разтворители към общия сух остатък на нанесеното покритие.
[2] За ротативен ситопечат върху текстил и картон
[3] За ротативен ситопечат - 0,45 (15-25 тона) и 0,375 при консумация на разтворител над 25 тона
[4] При използване на вещества, упоменати в чл. 5 на Директивата.
[4] При средно съдържание на органични разтворители във всички използвани почистващи материали под 30 масови % се освобождават от прилагането на

Дейност	Прагова консумация на разтворители	Норми за допустими емисии в отпадъчните газове	Норми за неорганизирани емисии (% от вложените разтворители)		Норми за общи емисии		Примерни норми[1] за общи емисии при прилагане на схема за намаляване
	тон/годишно	(mg C/Nm^3)	Нови	Действащи	Нови	Действащи	
Боядисване на автомобили (< 15) и пребоядисване на автомобили	> 0,5	50	25 25				1,2
Нанасяне на покритие върху рулони	> 25	50[5]	5 10				0,45 (0,3 за нови)
Други покрития, включително върху метал, пластмаса, текстил, тъкани, филм и хартия[6]	5 – 15 > 15	100 50/75[7]	20 20 20 20				1,6 0,6
Покрития върху намотъчен проводник	> 5				10 g/kg[8] 5 g/kg		
Покритие на дървени повърхности	15 – 25 > 25	100 50/75[7]	25 25 20 20				1,6 1,0
Химическо чистене	няма праг				20 g/kg [(1) (2) (3)]		

емисинони норми

[5] За инсталациите, които използват с методи с повторно използване на възстановени разтворители, НДЕ е 150.

[6] Дейности, които не могат да се извършват при контролирани условия могат да се освободят спазването на емисионните норми

[7] Първата НДЕ се прилага за сушене, втората – за нанасяне на покрития

[8] Прилага се за инсталации, произвеждащи проводници със среден диаметър ≤ 0.1 mm, а долната стойност за останалите.

Дейност	Прагова консумация на разтворители	Норми за допустими емисии в отпадъчните газове	Норми за неорганизирани емисии (% от вложените разтворители)		Норми за общи емисии		Примерни норми[1] за общи емисии при прилагане на схема за намаляване
	тон/годишно	(mg C/Nm^3)	Нови	Действащи	Нови	Действащи	
Импрегниране на дървесина	> 25	100	45 45		11 kg/m^3		
Финиширане на естествени кожи	10 – 25 > 25				85 g/m^2 75 g/m^2 150 g/m^2 [9]		
Производство на обувки	> 5				25 g за чифт		
Ламиниране на дървесина и пластмаса	> 5				30 g/m^2		
Нанасяне на слепващи (лепливи) покрития	5 – 15 > 15	50[10] 50[10]	25 25 20 20				1,2 1,0
Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила	100 – 1000 > 1000	150 150	5 5 3 3		5% от вложения разтворител 3% от вложения разтворител		
Преработка на каучук	> 15	20[10]	25 25		25% от вложения разтворител		

[9] За финиширане на кожи за тапицерии и конкретни кожени изделия, използвани като дребни потребителски стоки, например чанти, колани, портфейли и т.н.
[10] При работа с методи, включващи повторно ползване на възстановени разтворители, НДЕ в отпадъчните газове е 150.

Дейност	Прагова консумация на разтворители	Норми за допустими емисии в отпадъчните газове	Норми за неорганизирани емисии (% от вложените разтворители)		Норми за общи емисии		Примерни норми[1] за общи емисии при прилагане на схема за намаляване
	тон/годишно	(mg C/Nm^3)	Нови	Действащи	Нови	Действащи	
Извличане на растителни масла и животински мазнини, и рафиниране на растителни масла	> 10				Норми от 0,8 до 4,0 kg/тон семе в зависимост от вида За слънчогледово семе: 1 kg/тон		
Производство на фармацевтични продукти	> 50	20 [10]	5 15		5% от вложените разтворители	15% от вложените разтворители	